

AUSSCHREIBUNGSTEXTE FÜR IHRE AUSSCHREIBUNG!

1,00 lfdm Terra-Schien Kiesfangleiste (Höhe 60 , 80 oder 100 mm) liefern, auf Maß kürzen und als Flächenabschlußschiene fixieren in fertiger Arbeit

1,00 m² PE-Folie, Stöße überlappt, 2-lagig als Gleitschicht auf bauseitig erstellte Abdichtung verlegen

1,00 m² Terrassone-Systemplatte mit Drainageträger, Serie (), Format (), ca. 30 mm stark, liefern und auf eine min. 30 mm starke Schicht Verlegesplitt lose verlegen in fertiger Arbeit. Fugenbreite ca. 5-8 mm.

1,00 lfdm umlaufende Anschnitte mit Flex oder Naß-Schneide-Maschine.

1,00 m² Verlegte Terrassone-Fläche säubern und mit Terra-Fug Drainagemörtel (Farbe Steingrau) verfugen in fertiger Arbeit

1,00 lfdm Terra-Rinn Drainagerinne auf Maß kürzen und vor Türschwellen in vorstehenden Terrassone-Belag einarbeiten in fertiger Arbeit

1,00 Stk. Terra-Senk, Format 32,8/32,8, ca. 40 mm stark liefern und als Abflussabdeckung in vorstehenden Terrassone-Belag einbauen in fertiger Arbeit